

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KLT12L4WH
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	90.9 кВт/год
Клас енергоефективності	B
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	27.1
Клас ефективності флюїдинамики	B
Ефективність освітлення (LE _{hood})	20.1 lux/W
Клас ефективності освітлення	B
Ефективність фільтрації жиру	62.7 %
Клас фільтрації	E
Потік повітря на мінімальній швидкості	194 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	447 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	591 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	51 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	66 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	71 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	1.0
Клас енергоефективності	63.0
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	339.3 м³/ч
Вимірний тиск повітря у точці найкращої ефективності	632 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	219.5 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	14.8 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	298 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	66 дБ(A)

2026. június 18., csütörtök