

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KLT12L4X
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	90.9 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	27.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	20.1 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	B
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	62.7 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	194 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	447 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	591 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	51 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	66 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0 W
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	1.0
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	63.0
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	339.3 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	632 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	219.5 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	14.8 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	298 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	66 dBA

sobota, 21 grudnia 2024