

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KLT9L4WH
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	94.4 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	25.9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	25.9 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	B
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	72.0 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	208 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	452 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	594 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	48 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	63 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	69 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0 W
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	1.1
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	68.7
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	335 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	630 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	226 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	15 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	303 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	63 dBA

wtorek, 23 czerwca 2026