

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KLT9L4WH
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	94.4 кВт/год
Клас енергоефективності	B
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	25.9
Клас ефективності флюїдинамики	B
Ефективність освітлення (LE _{hood})	25.9 lux/W
Клас ефективності освітлення	B
Ефективність фільтрації жиру	72.0 %
Клас фільтрації	D
Потік повітря на мінімальній швидкості	208 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	452 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	594 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	48 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	63 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	69 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	1.1
Клас енергоефективності	68.7
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	335 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	630 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	226 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	15 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	303 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	63 дБ(A)

14 травня 2026 р.