

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KLT9L4X |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 94.4 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 25.9 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | B |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 25.9 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | B |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 72.0 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | D |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 208 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 452 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 594 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 48 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 63 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 69 dBA |
| Strømforbrug i slukket tilstand | 0 W |
| Strømforbrug i standbytilstand | 0.49 W |
| Tid, stigningsfaktor | 1.1 |
| Energieffektivitetsindeks | 68.7 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 335 m ³ /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt | 630 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 226 W |
| Normal effekt på lys-system | 15 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 303 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 63 dBA |

13. marts 2025