

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KLT9L4X
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	94.4 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	25.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	25.9 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet	72.0 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	208 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	452 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	594 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	48 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	63 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	69 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0 W
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	1.1
Energieffektivitetsindex	68.7
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	335 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	630 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	226 W
Belysningssystemets normala effekt	15 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	303 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	63 dBA

den 15 januari 2025

---