

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KLTI12L4MB
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	54.8 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	33.9
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	20.3 lux/W
Клас ефективності освітлення	D
Ефективність фільтрації жиру	73.2 %
Клас фільтрації	D
Потік повітря на мінімальній швидкості	220 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	560 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	739 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	43 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	66 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	71 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0.49 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Клас енергоефективності	51.5
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	384 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	376 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	151 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	15 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	300 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	66 дБ(A)

torsdag 14. mai 2026