

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KLTI9L4MB
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	56.2 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	33.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	21.1 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	B
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	73.2 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	214 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	563 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	741 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	39 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	65 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0.49 W
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.6
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	384 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	482 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	155 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	15 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	390 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	65 dBA

niedziela, 19 kwietnia 2026