

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KLTI9L4X
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	56.2 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	33.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	21.1 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet	73.2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	214 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	563 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	741 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	39 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	70 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Energieffektivitetsindex	51.6
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	384 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	482 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	155 W
Belysningssystemets normala effekt	15 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	390 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	65 dBA

den 13 maj 2026

---