

**Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014**

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KLTI9L4X
Щорічне енергоспоживання (AEC <sub>hood</sub> )	56.2 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	33.1
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE <sub>hood</sub> )	21.1 lux/W
Клас ефективності освітлення	B
Ефективність фільтрації жиру	73.2 %
Клас фільтрації	D
Потік повітря на мінімальній швидкості	214 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	563 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	741 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	39 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	65 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	70 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0.49 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Клас енергоефективності	51.6
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	384 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	482 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	155 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	15 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E <sub>middle</sub> )	390 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	65 дБ(A)

14 May 2026