

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KPF12BL |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 41.6 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A+ |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 36.3 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 74.8 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 74.9 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Luftflöde vid minimihastighet | 287 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 606 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 777 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 49 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 67 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 73 dBA |
| Tidsökningsfaktor | 0.7 |
| Energieffektivitetsindex | 41.4 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 400 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 490 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 150 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 4 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 329 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 67 dBA |

den 13 juni 2026
