

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KPF12RD
Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood})	41.6 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A+
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood})	36.3
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE _{hood})	74.8 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	74.9 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm på minimum hastighet	287 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	606 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	777 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	49 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	67 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	73 dB(A)
Tidsøkning faktor	0.7
Energi effektivitetsindeks	41.4
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	400 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	490 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	150 W
Normal styrke på lyssystem	4 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	329 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	67 dB(A)

søndag 11. august 2024
