

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand   | SMEG                  |
| Product code   | KPF12RD               |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC <sub>hood</sub> )                         | 41.6 kWh/a            |
| Energi effektivitets klasse  | A+                    |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )                  | 36.3                  |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse                                  | A                     |
| Belysning Effektivitet (LE <sub>hood</sub> )                           | 74.8 lux/W            |
| Belysning Effektivitet klasse  | A                     |
| Fettfiltrering effektivitet  | 74.9 %                |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse                                     | D                     |
| Luftstrøm på minimum hastighet   | 287 m <sup>3</sup> /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet                                      | 606 m <sup>3</sup> /h |
| Luftmengde ved økt hastighet   | 777 m <sup>3</sup> /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet  | 49 dBA                |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 67 dBA                |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet      | 73 dBA                |
| Tidsøkning faktor  | 0.7                   |
| Energi effektivitetsindeks   | 41.4                  |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad                                   | 400 m <sup>3</sup> /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                            | 490 Pa                |
| Målt strøm på beste virkningsgrad                                      | 150 W                 |
| Normal styrke på lyssystem   | 4 W                   |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)             | 329 lux               |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke                                       | 67 dBA                |

torsdag 25. juni 2026