

**Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014**

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KPF12T
Årlig Effektivt Forbruk (AEC <sub>hood</sub> )	41.6 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A+
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	36.3
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE <sub>hood</sub> )	74.8 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	74.9 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm på minimum hastighet	287 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	606 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet	777 m <sup>3</sup> /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	49 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	67 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	73 dBA
Tidsøkning faktor	0.7
Energi effektivitetsindeks	41.4
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	400 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	490 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	150 W
Normal styrke på lyssystem	4 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	329 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	67 dBA

donderdag 14 mei 2026