**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

| | |
|---|---|
| Name oder Marke des Herstellers | SMEG |
| Produktkennzeichnung | KPF12X |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) | 41.6 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | A+ |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 36.3 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 74.8 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 74.9 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | D |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe | 287 m³/h |
| Luftstrom auf Maximalstufe | 606 m³/h |
| Luftstrom auf Intensivstufe | 777 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 49 dBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 67 dBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe | 73 dBA |
| Zeitverlängerungsfaktor (f) | 0.7 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 41.4 |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 400 m³/h |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 490 Pa |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 150 W |
| Beleuchtungs-Leistung (W) | 4 W |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 329 lux |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa) | 67 dBA |

Sonntag, 29. November 2026

**Smeg S.p.A.**
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it