

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KPF12X
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	41.6 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	36.3
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	74.8 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	74.9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	287 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	606 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	777 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	67 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	73 dBA
Tidsökningsfaktor	0.7
Energieffektivitetsindex	41.4
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	400 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	490 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	150 W
Belysningssystemets normala effekt	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	329 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	67 dBA

14 March 2025
