

**Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.**

|                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy                                                                          | SMEG                  |
| Identyfikator modelu dostawcy                                                                             | KPF94MB               |
| Roczne zużycie energii (AEC <sub>hood</sub> )                                                             | 40.1 kWh/a            |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                          | A+                    |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE <sub>hood</sub> )                                                   | 36.2                  |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego                                                                   | A                     |
| Sprawność oświetlenia (LE <sub>hood</sub> )                                                               | 78.2 lux/W            |
| Klasa sprawności oświetlenia                                                                              | A                     |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE <sub>hood</sub> )                                            | 78.5 %                |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń                                                            | C                     |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q <sub>min</sub> )                                               | 288 m <sup>3</sup> /h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q <sub>max</sub> )                                              | 630 m <sup>3</sup> /h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q <sub>boost</sub> )                                        | 781 m <sup>3</sup> /h |
| Poziom hałasu przy min wydajności                                                                         | 48 dBA                |
| Poziom hałasu przy max wydajności                                                                         | 67 dBA                |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego                                                          | 72 dBA                |
| Współczynnik upływu czasu (f)                                                                             | 1.00                  |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI                                                                   | 40.3                  |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P <sub>bep</sub> )                     | 413 m <sup>3</sup> /h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P <sub>bep</sub> )                               | 476 Pa                |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności                                              | 151 W                 |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)                                                                    | 2 W                   |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E <sub>middle</sub> ) | 172 lux               |
| Poziom mocy akustycznej (L <sub>wa</sub> )                                                                | 67 dBA                |

czwartek, 12 marca 2026