

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand   | SMEG                  |
| Product code   | KPF94X                |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC <sub>hood</sub> )                         | 40.1 kWh/a            |
| Energi effektivitets klasse  | A+                    |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )                  | 36.2                  |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse                                  | A                     |
| Belysning Effektivitet (LE <sub>hood</sub> )                           | 78.2 lux/W            |
| Belysning Effektivitet klasse  | A                     |
| Fettfiltrering effektivitet  | 78.5 %                |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse                                     | C                     |
| Luftstrøm på minimum hastighet   | 288 m <sup>3</sup> /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet                                      | 630 m <sup>3</sup> /h |
| Luftmengde ved økt hastighet   | 781 m <sup>3</sup> /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet  | 48 dBA                |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 67 dBA                |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet      | 72 dBA                |
| Tidsøkning faktor  | 1.00                  |
| Energi effektivitetsindeks   | 40.3                  |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad                                   | 413 m <sup>3</sup> /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                            | 476 Pa                |
| Målt strøm på beste virkningsgrad                                      | 151 W                 |
| Normal styrke på lyssystem   | 2 W                   |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)             | 172 lux               |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke                                       | 67 dBA                |

lørdag 6. juni 2026

---