

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KPF94X
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	40.1 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A+
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood)	36.2
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LEhood)	78.2 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	78.5 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	288 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	630 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	781 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	48 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	67 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	72 dBA
Tidsøkning faktor	1.00
Energi effektivitetsindeks	40.3
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	413 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	476 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	172 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	67 dBA

søndag 12. april 2026
