

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KPF94X |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood}) | 40.1 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse | A+ |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood}) | 36.2 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse | A |
| Belysning Effektivitet (LE _{hood}) | 78.2 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse | A |
| Fettfiltrering effektivitet | 78.5 % |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm på minimum hastighet | 288 m ³ /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet | 630 m ³ /h |
| Luftmengde ved økt hastighet | 781 m ³ /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet | 48 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 67 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet | 72 dBA |
| Tidsøkning faktor | 1.00 |
| Energi effektivitetsindeks | 40.3 |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad | 413 m ³ /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 476 Pa |
| Målt strøm på beste virkningsgrad | 151 W |
| Normal styrke på lyssystem | 2 W |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 172 lux |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke | 67 dBA |

fredag 26. juni 2026