

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KPF9BL |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 40.1 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A+ |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 36.2 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 78.2 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 78.5 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 288 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 630 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 781 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 48 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 67 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 72 dBA |
| Tid, stigningsfaktor | 1.00 |
| Energieffektivitetsindeks | 40.3 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 413 m ³ /h |
| Målt luftryk ved bedste driftspunkt | 476 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 151 W |
| Normal effekt på lys-system | 2 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 172 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 67 dBA |

13. december 2024