

**Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014**

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KPF9X
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	40.3 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	36.2
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	78.2 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	78.5 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm ved minimumshastighed	288 m <sup>3</sup> /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	630 m <sup>3</sup> /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	781 m <sup>3</sup> /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	48 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	67 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	72 dBA
Tid, stigningsfaktor	1.00
Energieffektivitetsindeks	40.3
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	413 m <sup>3</sup> /h
Målt luftryk ved bedste driftspunkt	476 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	151 W
Normal effekt på lys-system	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	172 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	67 dBA

15. april 2026