

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KPF9X
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	40.3 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36.2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	78.2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78.5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	288 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Maximalstufe	630 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Intensivstufe	781 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	72 dB(A)
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Energieeffizienzindex (EEI)	40.3
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	476 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	151 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	172 lux
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dB(A)

Mittwoch, 17. Juli 2024