

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KPF9X
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	40.3 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	36.2
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	78.2 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	78.5 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	288 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	630 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	781 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	48 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	67 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	72 dBA
Tidsökningsfaktor	1.00
Energieffektivitetsindex	40.3
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	413 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	476 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	151 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	172 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	67 dBA

den 20 juni 2026

---