

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KS120XE-2
צריכת יעילות שנתית (AECood)	58.3 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית מזלית (FDEhood)	25.1
קטגוריית יעילות דינמית מזלית	B
יעילות תאורה (LEhood)	74.1 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סיבון שומן	83.1 %
קטגוריית יעילות סיבון שומן	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית	242 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	567 m ³ /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	46 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	68 dBA
מקדם הארכת זמן	1.1
אינדקס יעילות אנרגטית	62.6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	348 m ³ /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	356 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	137 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	4 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	326 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	68 dBA

יום ראשון 31 מאי 2026