

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KS1250XE
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	61.5 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	27.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	84.1 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	78.7 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	295 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	513 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	702 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	51 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	64 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	72 dBA
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	1.00
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	373 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	430 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	160 W
Belysningssystemets normala effekt	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	370 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	64 dBA

den 14 mars 2025
