

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KS59AOE2
Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood})	58.1 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood})	29.9
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE _{hood})	118.2 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	70.8 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm på minimum hastighet	311 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	522 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	754 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	49 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	63 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	70 dBA
Tidsøkning faktor	0.9
Energi effektivitetsindeks	52.3
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	418 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	443 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	172 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	260 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	63 dBA

14 de maio de 2026