

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KS59AOE2 |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 58.1 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 29.9 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 118.2 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 70.8 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Luftflöde vid minimihastighet | 311 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 522 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 754 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 49 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 63 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 70 dBA |
| Tidsökningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindex | 52.3 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 418 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 443 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 172 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 2 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 260 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 63 dBA |

3 червня 2026 р.
