

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand   | SMEG                  |
| Product code   | KS59POE2              |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC <sub>hood</sub> )                         | 58.1 kWh/a            |
| Energi effektivitets klasse  | A                     |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )                  | 29.9                  |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse                                  | A                     |
| Belysning Effektivitet (LE <sub>hood</sub> )                           | 118.2 lux/W           |
| Belysning Effektivitet klasse  | A                     |
| Fettfiltrering effektivitet  | 70.8 %                |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse                                     | D                     |
| Luftstrøm på minimum hastighet   | 311 m <sup>3</sup> /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet                                      | 522 m <sup>3</sup> /h |
| Luftmengde ved økt hastighet   | 754 m <sup>3</sup> /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet  | 49 dBA                |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 63 dBA                |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet      | 70 dBA                |
| Tidsøkning faktor  | 0.9                   |
| Energi effektivitetsindeks   | 52.3                  |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad                                   | 418 m <sup>3</sup> /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                            | 443 Pa                |
| Målt strøm på beste virkningsgrad                                      | 172 W                 |
| Normal styrke på lyssystem   | 2 W                   |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)             | 260 lux               |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke                                       | 63 dBA                |

torsdag 14. mai 2026