

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KS59POE2
Ročná spotreba energie (AEhood)	58.1 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDEhood)	29.9
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A
Účinnosť osvetlenia (LEhood)	118.2 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Účinnosť filtrácie tukov	70.8 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov	D
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti	311 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti	522 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost	754 m <sup>3</sup> /h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti	49 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti	63 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost	70 dBA
Koeficient zvýšenia času	0.9
Index energetickej účinnosti	52.3
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti	418 m <sup>3</sup> /h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti	443 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti	172 W
Normálny výkon systému osvetlenia	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	260 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení	63 dBA

nedeľa, 7. júna 2026