

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KS59POE2
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	58.1 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	29.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	118.2 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	70.8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	311 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	522 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	754 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	63 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	70 dBA
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	52.3
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	418 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	443 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	172 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	260 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	63 dBA

den 20 juni 2026

---