

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KS89AOE
Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood})	55.3 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood})	31
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE _{hood})	90.9 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	80.1 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	331 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	547 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	788 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	52 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	63 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	71 dBA
Tidsøkning faktor	0.9
Energi effektivitetsindeks	51.9
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	406 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	449 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	164 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	200 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	63 dBA

2026. április 21., kedd