

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KS89AOE
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	55.3 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	31
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	90.9 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	80.1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	331 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	547 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	788 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	52 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	63 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.9
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	406 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	449 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	164 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	200 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	63 dBA

piątek, 19 czerwca 2026