

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KS89POE |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 55.3 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 31 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 90.9 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 80.1 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 331 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 547 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 788 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 52 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 63 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 71 dBA |
| Tid, stigningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindeks | 51.9 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 406 m ³ /h |
| Målt luftryk ved bedste driftspunkt | 449 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 164 W |
| Normal effekt på lys-system | 2 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 200 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 63 dBA |

14. maj 2026
