

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KS89POE
Ročná spotreba energie (AEHood)	55.3 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDEhood)	31
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A
Účinnosť osvetlenia (LEhood)	90.9 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Účinnosť filtrácie tukov	80.1 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti	331 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti	547 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost	788 m <sup>3</sup> /h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti	52 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti	63 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost	71 dBA
Koeficient zvýšenia času	0.9
Index energetickej účinnosti	51.9
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti	406 m <sup>3</sup> /h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti	449 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti	164 W
Normálny výkon systému osvetlenia	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	200 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení	63 dBA

sobota, 27. júna 2026