

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KS89POE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	55.3 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	31
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	90.9 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	80.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	331 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	547 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	788 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	52 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	63 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	71 dBA
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	51.9
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	406 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	449 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	164 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	200 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	63 dBA

den 15 januari 2025

---