

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KS89POE
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	55.3 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	31
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	90.9 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	80.1 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	331 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	547 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	788 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	52 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	63 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	71 дБ(A)
Коефіцієнт збільшення часу	0.9
Клас енергоефективності	51.9
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	406 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	449 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	164 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	200 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	63 дБ(A)

24 червня 2026 р.
