

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KS905BXE2
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	57.2 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	29.8
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	83.2 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	83.2 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	320 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	564 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	767 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	50 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	65 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	73 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	52.2
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	402 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	451 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	169 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	183 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	65 dBA

piątek, 3 stycznia 2025