

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KS90XE-2
צריכת יעילות שנתית (AECood)	54.1 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית מזלית (FDEhood)	25.3
קטגוריית יעילות דינמית מזלית	B
יעילות תאורה (LEhood)	105.5 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סינון שומן	80.9 %
קטגוריית יעילות סינון שומן	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית	232 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	570 m ³ /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	47 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	68 dBA
מקדם הארכת זמן	1.00
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	317 m ³ /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	375 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	131 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	232 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	68 dBA

26 квітня 2026 р.