

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KS9500PE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	54.3 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	29.2
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	95.9 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	78.9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	307 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	558 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	759 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	53 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	67 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	73 dB(A)
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	51.9
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	376 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	449 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	160 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	211 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	67 dB(A)

den 17 januari 2022

---