

**Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014**

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Leverandørens navn eller varemærke                                    | SMEG       |
| Produktkod                                                            | KSCB120XE  |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood)                                 | 43 kWh/a   |
| Energieffektivitetsklasse                                             | A+         |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                                    | 36.7       |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse                                       | A          |
| Belysningens effektivitet (LEhood)                                    | 33.4 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse                                      | A          |
| Fedtfiltreringseffektivitet                                           | 49.8 %     |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse                                    | F          |
| Luftstrøm ved minimumshastighed                                       | 293 m³/h   |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed                                      | 655 m³/h   |
| Luftstrøm ved boost-hastighed                                         | 808 m³/h   |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed  | 50 dB(A)   |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 66 dB(A)   |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed    | 70 dB(A)   |
| Strømforbrug i standbytilstand                                        | 0.40 W     |
| Tid, stigningsfaktor                                                  | 0.7        |
| Energieffektivitetsindeks                                             | 41.6       |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt                                | 418 m³/h   |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt                                  | 489 Pa     |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt                     | 155 W      |
| Normal effekt på lys-system                                           | 4 W        |
| Gennemsnittlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)          | 147 lux    |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling                               | 66 dB(A)   |

piątek, 26 kwietnia 2024