

| | |
|---|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KSCB120XE |
| צריכת יעילות שנתית (AECood) | 43 kWh/a |
| קטגוריית יעילות אנרגטית | A+ |
| יעילות דינמית נזלית (FDEhood) | 36.7 |
| קטגוריית יעילות דינמית נזלית | A |
| יעילות תאורה (LEhood) | 33.4 lux/W |
| קטגוריית יעילות תאורה | A |
| יעילות סינון שומן | 49.8 % |
| קטגוריית יעילות סינון שומן | F |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית | 293 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית | 655 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מואצת | 808 m ³ /h |
| אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 50 dBA |
| אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 66 dBA |
| אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 70 dBA |
| צריכת חשמל במצב המתנה | 0.40 W |
| מקדם הארכת זמן | 0.7 |
| אינדקס יעילות אנרגטית | 41.6 |
| קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 418 m ³ /h |
| לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 489 Pa |
| חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 155 W |
| הספק נקוב של מערכת התאורה | 4 W |
| הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 147 lux |
| רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר | 66 dBA |

יום ראשון 17 מאי 2026