

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KSCB124X
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	43.8 кВт/год
Клас енергоефективності	A+
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	36.3
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	20.0 lux/W
Клас ефективності освітлення	C
Ефективність фільтрації жиру	45.5 %
Клас фільтрації	F
Потік повітря на мінімальній швидкості	288 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	645 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	787 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	46 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	67 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	70 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.7
Клас енергоефективності	43.8
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	409 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	475 Pa
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	149 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	9 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	184 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	67 дБ(A)

giovedì 14 maggio 2026