

Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KSCB94X |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 45.4 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A+ |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 35.3 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 26.6 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | B |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 51.6 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | F |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 268 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 624 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 798 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 45 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 66 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 70 dBA |
| Strømforbrug i standbytilstand | 0.49 W |
| Tid, stigningsfaktor | 0.7 |
| Energieffektivitetsindeks | 43.8 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 407 m ³ /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt | 472 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 151 W |
| Normal effekt på lys-system | 9 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 245 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 66 dBA |

9. april 2026