**Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.**

| | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | SMEG |
| Identyfikator modelu dostawcy | KSCB94X |
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 45.4 kWh/a |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 35.3 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Sprawność oświetlenia (LEhood) | 26.6 lux/W |
| Klasa sprawności oświetlenia | B |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood) | 51.6 % |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | F |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 268 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 624 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 798 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 45 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 66 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 70 dBA |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) | 0.49 W |
| Współczynnik upływu czasu (f) | 0.7 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 43.8 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 407 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 472 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 151 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (WI) | 9 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 245 lux |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa) | 66 dBA |

sobota, 21 listopada 2026

**Smeg S.p.A.**
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it