

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KSCB94X
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	45.4 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A+
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	35.3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	26.6 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	B
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	51.6 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	F
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	268 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	624 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	798 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	45 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	66 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.7
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	43.8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	407 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	472 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	151 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	9 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	245 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	66 dBA

wtorek, 9 czerwca 2026