

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KSCB94X
Щорічне енергоспоживання (AEC <sub>hood</sub> )	45.4 кВт/год
Клас енергоефективності	A+
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	35.3
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE <sub>hood</sub> )	26.6 lux/W
Клас ефективності освітлення	B
Ефективність фільтрації жиру	51.6 %
Клас фільтрації	F
Потік повітря на мінімальній швидкості	268 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	624 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	798 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	45 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	66 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	70 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.7
Клас енергоефективності	43.8
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	407 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	472 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	151 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	9 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E <sub>middle</sub> )	245 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	66 дБ(A)

17 травня 2026 р.