

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KSDD90VN-2
צריכת יעילות שנתית (AECood)	60 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נזלית (FDEhood)	29.5
קטגוריית יעילות דינמית נזלית	A
יעילות תאורה (LEhood)	15.0 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	D
יעילות סינון שומן	38.9 %
קטגוריית יעילות סינון שומן	G
זרימת אוויר במהירות מינימלית	213 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	448 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מואצת	724 m ³ /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	40 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	57 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול	65 dBA
מקדם הארכת זמן	1.00
אינדקס יעילות אנרגטית	53.1
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	349 m ³ /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	464 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	147 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	6 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	253 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	57 dBA

יום ראשון 28 יוני 2026