

Productkaart volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014 van de Commissie van 1 oktober 2013 en de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie van 14 januari 2014

| | |
|---|-----------------------|
| Naam of handelsmerk van de leverancier | SMEG |
| Productcode | KSDD90VN-2 |
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 60 kWh/a |
| Energy efficiency class | A |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 29.5 |
| Fluid Dynamic Efficiency class | A |
| Lighting Efficiency (LEhood) | 15.0 lux/W |
| Lighting Efficiency Class | D |
| Grease Filtering Efficiency | 38.9 % |
| Grease Filtering Efficiency Class | G |
| Air Flow at minimum speed | 213 m ³ /h |
| Air flow at maximum speed | 448 m ³ /h |
| Air flow at boost speed | 724 m ³ /h |
| Airbourne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed | 40 dBA |
| Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed | 57 dBA |
| Airbourne acoustical A-weighted sound power emission at boost speed | 65 dBA |
| Time increase factor | 1.00 |
| Energie-efficiëntie-index | 53.1 |
| Measured air flow rate at best efficiency point | 349 m ³ /h |
| Measured air pressure at best efficiency point | 464 Pa |
| Measured electric power input at best efficiency point | 147 W |
| Normal Power of the light system | 6 W |
| Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 253 lux |
| Sound power level at highest setting | 57 dBA |

vrijdag 3 juli 2026
