

**Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014**

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KSDD90VN-2
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	60 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	29.5
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	15.0 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	D
Fedtfiltreringseffektivitet	38.9 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	G
Luftstrøm ved minimumshastighed	213 m <sup>3</sup> /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	448 m <sup>3</sup> /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	724 m <sup>3</sup> /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	40 dB(A)
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	57 dB(A)
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	65 dB(A)
Tid, stigningsfaktor	1.00
Energy efficiency index	53.1
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	349 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	464 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	147 W
Normal effekt på lys-system	6 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	253 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	57 dB(A)

1. august 2021